

全固体電池電解質およびポリマー複合材料用ラボラトリーオイルプレス

商品番号: MY21



前書き

300℃までの独立したデュアルプラテン精密PID温度制御、プログラマブル圧力、および信頼性の高い一貫した結果を実現する自動荷重補償機能を備えた、全固体電池電解質およびポリマー複合材料用の高度な均一熱プレスをご覧ください。

詳細を学ぶ

パラメータ	仕様
モデル	MY21
動作温度範囲	0 ~ 300℃
加熱制御方式	プログラマブル昇温レート機能付きデュアルプラテン独立PID制御
加熱電力	5400 W
プラテン寸法	300 × 300 mm
均一加熱エリア	250 × 250 mm
プラテン間距離（最大デイルイト）	50 mm
ピストンストローク	60 mm
動作圧力範囲	0 ~ 25 T（油圧、0 ~ 250 kN）
圧力制御モード	自動圧力補償機能付きプログラマブル荷重プロファイル
圧力制御精度	フルスケールの±1%
コントローラー	7インチタッチスクリーンコントローラー
電源	AC 220V、50 Hz / 60 Hz（地域別設定）
外形寸法	500 × 500 × 650 mm
重量	約310 kg

パラメータ	仕様
冷却能力	12404 kcal/h
流量	3 m ³ /h
急速冷却プラテンサイズ	300 × 300 mm
チラー寸法	1045 × 610 × 1460 mm
チラー電源	三相AC 380V、50 Hz